

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AGB01/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AG B01**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wstępnie wymieszany tynk gipsowy do tynkowania ścian, ścian działowych, sufitów lub okładzin nie przeznaczonych do ochrony konstrukcji przed ogniem. Spoiwo gipsowe do bezpośredniego stosowania lub dalszego przetwarzania, rodzaj A1.**
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 13279-1:2009**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny	NPD	PN-EN 13279-1:2009

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Tarnobrzeg, dn. 01.09.2016 r.
(miejsce i data wystawienia)