

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AM810S/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AM 810 START**
2. Numer typu, partii lub serii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **ALPOL AM 810 START, numer szarzy podany na opakowaniu produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Masa szpachlowa dwufunkcyjna, typ 3A. Do nakładania ręcznego i maszynowego.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: **ALPOL AM 810 Gładź polimerowa biała ALPOL Putz M START - ALPOL® GIPS Sp. z o.o. w Fidorze, 26-200 Końskie**
5. –
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 4**
7. –
8. –
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa <b>A2-s1,d0</b>	PN-EN 13963:2008
Wytrzymałość na zginanie	<b>≥ 200 N</b>	PN-EN 13963:2008

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

mgr inż. Marcin Szeliga  
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Fidor, dn. 01.07.2013 r.  
(miejsce i data wystawienia)