

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CPR/AT301L/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AT 301L**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Fabrycznie produkowana zaprawa tynkarska na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnątrz budynków.**
3. Producent: **ALPOL[®] GIPS Sp. z o.o. w Fidorze, 26-200 Końskie**
ALPOL AT 301L Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki szary
4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-1:2012**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 998-1:2012
Przyczepność	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ – FP: B	PN-EN 998-1:2012
Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki	PN-EN 998-2:2012

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Fidor, dn. 01.06.2015 r.
(miejsce i data wystawienia)