

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AT390-397/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AT 390÷397**
2. Numer typu, partii lub serii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **ALPOL AT 390÷397, numer szarzy podany na opakowaniu produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Produkowany fabrycznie tynk zewnętrzny i wewnętrzny na spoiwie organicznym stosowany do pokrywania zewnętrznych lub wewnętrznych ścian, słupów, ścianek działowych i ścian szczelinowych.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: **ALPOL AT 390÷397 Tynk mozaikowy - ALPOL® GIPS Sp. z o.o. w Fidorze, 26-200 Końskie**
5. –
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 4**
7. –
8. –
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa F	PN-EN 15824:2010
Przepuszczalność pary wodnej	V₁	PN-EN 15824:2010
Absorpcja wody	W₂	PN-EN 15824:2010
Przyczepność	≥ 0,8 MPa	PN-EN 15824:2010
Trwałość	NPD	PN-EN 15824:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_{10, dry} = 0,76 W/(m·K)	PN-EN 15824:2010
Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki	PN-EN 15824:2010

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Fidor, dn. 01.07.2013 r.
(miejsce i data wystawienia)