

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AGS20/5

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AG S20**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006 – **Wypełnianie i wykańczanie spoin płyt gipsowo-kartonowych.**

EN 13279-1:2008 – **Wstępnie wymieszany tynk gipsowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków stosowany jako materiał wykończeniowy, który może być dekorowany.**

3. Producent: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006, EN 13279-1:2008**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień - R2F: - typ B	<b>A1</b>	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie - F	<b>≥ 100 N</b>	
Substancje niebezpieczne - DS	<b>NPD</b>	
Reakcja na ogień	<b>klasa A1</b>	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	<b>NPD</b>	
Opór cieplny	<b>NPD</b>	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga

Piotrowice, dn. 02.11.2020 r.