



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 01/ALPOL/19

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**
ALPOL AH 765
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Uszczelniacz do fasad, do stosowania w zimnym klimacie -30°C
Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Producent:**
Plonmar Sp. z o.o., ul. Duboisa 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka
- Upoważniony przedstawiciel:**
nie dotyczy
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
- 6a Norma zharmonizowana:**
EN-15651-1:2012: F-EX-INT-CC (Klasa 25HM)
EN-15651-4:2012: PW-EXT-INT-CC (Klasa 25HM)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Badanie typu przeprowadził 4ward Testing Ltd – numer jednostki notyfikowanej 2538
- 6b. Europejski dokument oceny:**
nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	NPD / Dane w karcie charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Zmiana objętości	≤ 10%
Właściwości rozciągania, przy stałym wydłużeniu w zimnym klimacie -30°C	NF
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF
Wytrzymałość na zrywaniu	NF
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF
Trwałość	Spełnia wymagania
(*) Kondycjonowanie: Metoda A, zaprawa M2, z gruntem	

- Właściwości określonego powyżej wyrobu zgodne są z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej**

W imieniu producenta podpisał

Giedrius Sutkaitis Prezes Zarządu
(nazwisko i funkcja)

(podpis)

Zambrów 03.06.2019

(miejsce i data wystawienia dokumentu)