

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/AM810/6

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AM 810**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006 - Wypełnianie i wykańczanie spoin płyt gipsowo-kartonowych.
EN 15824:2017 - Na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe.
3. Producent: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006; EN 15824:2017**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień - R2F: - typ 3A	A2-s1,d0	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie - F	≥ 250 N	
Substancje niebezpieczne - DS	NPD	
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017
Przewodność cieplna	($\lambda_{10,dry,mat}$) 0,82 W/m·K (średnia wartość tabelaryczna; P=50%) wg EN 1745:2012 Tablica A.12	
Reakcja na ogień	Euroklasa F	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



Piotrowice, dn. 02.11.2020 r.

mgr inż. Marcin Szeliga