

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CPR/STS17/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Gips szpachlowy elastyczny typ 4B – STS17**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wypełnianie i wykańczanie spoin płyt gipsowo-kartonowych.
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.,
39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**
4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2014**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień materiału do spoinowania – R2F: - typ B	A1	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie - F	≥ 200 N	
Substancje niebezpieczne - DS	NPD	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Tarnobrzeg, dn. 02.10.2017 r.
(miejsce i data wystawienia)