

MATERIAŁY DO SYSTEMÓW HYDROIZOLACJI

Szablon montażowy ALPOL ABS 80



Opakowania:
Jednostkowe: 1 sztuka 2m

Zastosowanie

Szablon z tworzywa ABS do wykonania zagłębienia montażowego pod listwy do krawędzi **ALPOL LKR 40**, **ALPOL LK 30**, **ALPOL LK S** (i dedykowane do nich narożniki) w trakcie wykonywania spadkowych warstw dociskowych lub wyrównawczych z podkładów podłogowych lub betonu.

Rodzaj podłoża

Powierzchnie betonowe, jastrychy cementowe.

Sposób użycia

Podłoże (beton, warstwa dociskowa lub wyrównawcza) powinna być wykonywana ze spadkiem odpowiednim dla odprowadzenia wody z balkonu lub tarasu wynoszącym od 1,5 do 2%. Szablon należy przyłożyć do górnej powierzchni podłoża w strefach krawędziowych (na których w kolejnych etapach prac mają być montowane systemowe listwy **ALPOL LKR 40**, **ALPOL LK 30** lub **ALPOL LS** i odpowiednie dla nich narożniki) przed związaniem materiału i końcowym zatraciem. Podczas ustawiania należy pamiętać o zachowaniu liniowości pomiędzy ewentualnymi kolejnymi listwami oraz odpowiednich kątów w narożach. Po przyłożeniu i ustawieniu szablonu wcisnąć w jastrych lub beton, tak aby jego górna powierzchnia była z nim zlicowana oraz żeby boczna krawędź listwy nie wystawała poza obrys balkonu lub tarasu. Następnie zatrzeć pacą powierzchnię jastrychu/betonu wraz listwą. Po wstępnym związaniu materiału podłoża użytą listwę można usunąć i po oczyszczeniu zastosowywać ponownie w innym miejscu.

Narzędzia

Metrówka lub miara zwijana, nóż, poziomicca, sznur, paca do zacierania, piła ręczna lub mechaniczna właściwa do cięcia tworzyw sztucznych. Niezalecane jest używanie do cięcia listwy narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki kątowej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C.

Uwagi

Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Profile chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP

Dane techniczne

Skład: tworzywo sztuczne ABS

Grubość listwy	3 mm
Szerokość listwy	80 mm
Długość listwy	200 mm
Dostępne kolory	czarny
Ciężar	ok. 240 g/mb