



1. Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych **ALPOL AI 780**
2. Cegła klinkierowa
3. Nanozaprawa do klinkieru **ALPOL AZ 120-128**
4. Izolacja przeciwwilgociowa
5. Warstwa wyrównawcza
 - Zaprawa wyrównawcza **ALPOL AZ 135** lub
 - Zaprawa szybkowiążąca **ALPOL AZ 130**
6. Fundament

UWAGI :
 H = 60 - 120 cm w zależności od warunków gruntowych i strefy przemarzania,
 S1- odległość kapinosu od słupka klinkierowego
 S3- sposób uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej,
 S4- sposób łączenia warstw izolacji , S5b- sposób izolacji kotwy - wspornika dla przęsi

Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione powyżej rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Alpol Gips Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach.

Nanosystem ALPOL KLINKIER
 Składniki i budowa systemu dla ogrodzeń

Słupek murowany pełny - rzuty i przekroje

Detail 3.1.4.